

Ручные запайщики контейнеров INDOKOR представляют собой бюджетное решение для малых предприятий.


Особенности:

- Корпус из нержавеющей стали
- Быстрая смена матриц
- Надежная система контроля температуры нагрева рабочей поверхности
- Обрезка пленки не по контуру лотка



INDOKOR IS-1	
Макс. высота контейнера, мм	100
Макс. ширина рулона пленки, мм	180
Макс. диаметр рулона пленки, мм	140
Производительность, циклов/мин	1-2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,7
Вес, кг	18
Габариты, мм	545x296x250

Матрица*




142x92



INDOKOR IS-2	
Макс. высота контейнера, мм	100
Макс. ширина рулона пленки, мм	180
Макс. диаметр рулона пленки, мм	140
Производительность, циклов/мин	1-2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,7
Вес, кг	18
Габариты, мм	525x256x250

Матрица*




210x148



INDOKOR IS-3	
Макс. высота контейнера, мм	100
Макс. ширина рулона пленки, мм	330
Макс. диаметр рулона пленки, мм	140
Производительность, циклов/мин	1-2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,05
Вес, кг	30
Габариты, мм	644x390x250

Матрица*




187x137




INDOKOR IS-4	
Макс. высота контейнера, мм	100
Макс. ширина рулона пленки, мм	200
Макс. диаметр рулона пленки, мм	140
Производительность, циклов/мин	1-2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,7
Вес, кг	20
Габариты, мм	545x296x250

Матрицы*



227x178



180x80

*Один и тот же типоразмер у разных производителей может отличаться. По вопросу приобретения контейнеров, гарантированно подходящих для указанных матриц, обратитесь к вашему менеджеру продаж



В упаковочных аппаратах серии IT запайка лотков происходит в автоматическом режиме: оператор размещает контейнеры в ячейки матрицы, задвигает её и запускает цикл. Электрический привод обеспечивает прижатие верхней планки матрицы, происходит запайка лотка пленкой и обрезка пленки точно по контуру контейнера благодаря специальной оснастке. Протяжка пленки и намотка обрезков на бобину, установленную сзади, также производятся в автоматическом режиме. Функция газонаполнения не предусмотрена


Особенности:

- Корпус из нержавеющей стали
- Возможность быстрой смены матриц
- Обрезка пленки по периметру контейнеров
- Система автонамотки обрезков пленки
- Не требуется подключение к сжатому воздуху




INDOKOR IT-5	
Макс. высота контейнера, мм	60
Макс. ширина рулона пленки, мм	410
Макс. диаметр рулона пленки, мм	300
Производительность, циклов/мин	2-3
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,5
Вес, кг	108
Габариты, мм	545x296x250


Матрицы*




142x92




180x80



210x148



187x137




227x178



INDOKOR IT-7	
Макс. высота контейнера, мм	60
Макс. ширина рулона пленки, мм	410
Макс. диаметр рулона пленки, мм	300
Производительность, циклов/мин	2-3
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,5
Вес, кг	132
Габариты, мм	900x640x730

Матрица*



142x92

*Один и тот же типоразмер у разных производителей может отличаться. По вопросу приобретения контейнеров, гарантированно подходящих для указанных матриц, обратитесь к вашему менеджеру продаж